

DP-EVAC1000 6 Bölge 500W Kontrol Ünitesi

- Yazılım Üzerinden Kolay Programlama
- Tümüleşik sistem (Acil Anons, Tahliye, Müzik Yayını)
- Dahili Hat Süpervizyonu
- Dahili Monitör Özelliği
- 256 Mesaj Kapasitesi
- 120 Bölgeye Kadar Genişleme
- 32 adet Uzak Anons Konsolu Bağlantısı
- Harici İtfaiyeci Ünitesi Desteği
- Otomatik Log Tutma Özelliği

EN 54 16

Teknik Özellikler

Bölge Sayısı	6
İtfaiyeci Mikrofonu	5Mv, 600 Ω
Girişler	Line 1-2 385mV, 10kΩ dengeli Combo XLR Line 3-6 350mV, 10kΩ, RCA
Çıkışlar	6 Bölge, 100V, Hata, Yangın ve Reset çıkışları, Klemens tipi
Çıkış Gücü	500W
Amplifikatör Tipi	Class D
Amfi Monitör Desteği	Var
Hat Süpervizyonu	Var
Mike Mikrofon	Var
Uzak Anons Konsolu	Maksimum 32
Frekans Tepkisi	80Hz~20kHz
Toplam Harmonik Bozulma (THD)	< 1% at RMS, 1KHz
Sinyal Gürültü Oranı	>70dB
Kayıt Çıkışı	200 mV
Sesli Kayıt Özellikleri	MP3,WMA format. SD Kart, Programlanabilir 256 adet sesli mesaj özelliği,
Olay Kaydı	HEX format, 1000 adet log kapasitesi
Çalışma Isısı	5-40°C
Nem Oranı	<95%
Güç Tüketimi:	650W
Çalışma Voltajı	115-230V AC 50-60 Hz
AC Sigorta	250V/6,3A, yenilenebilir sigorta
Ölçüler	484×132×449mm
Ağırlık	24Kg