

DP-EVAC1000RT 6 Bölge 500W Router

- 6 Bölge
- Dahili 500W Class D amplifikatör
- EVAC kontrol ünitesi ile otomatik entegrasyon
- Her bölge için ayrı volüm kontrol
- AC-DC hatası, tahliye ve alarm indikatörleri

EN 54 16

Teknik Özellikler

Bölge Sayısı	6
Girişler	Line 1-2 385mV, 10kΩ dengeli Combo XLR Line 3-6 350mV, 10kΩ , RCA
Çıkışlar	6 Bölge, 100V, Hata, Yangın ve Reset çıkışları, Klemens tipi
Çıkış Gücü	500W
Amplifikatör Tipi	Class D
Amfi Monitör Desteği	Var
Hat Süpervizyonu	Var
Frekans Tepkisi	80Hz~20kHz
Toplam Harmonik Bozulma (THD)	< 1% at RMS, 1KHz
Sinyal Gürültü Oranı	>70dB
Çalışma Isısı	5-40°C
Nem Oranı	<95%
Güç Tüketimi:	600W
Çalışma Voltajı	115-230V AC 50-60 Hz
AC Sigorta	250V/6,3A, yenilenebilir sigorta
Ölçüler	484×132×449mm
Ağırlık	24Kg